

Gamme de produits LoRa(WAN)

Autonomie des batteries

Ces calculs d'autonomie sont valables lorsque les transmetteurs sont utilisés en mode propriétaire LoRa ou en mode LoRaWAN (Spreading Factor 9)

GAMME DE PRODUITS LORA	RÉFÉRENCE	TYPE DE BATTERIE	5MN	15MN	30MN	1H
TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ D'AMBIANCE	TX T&H AMB 600-021	C	5 ANS	> 10 ANS	> 17 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR DE COV , TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ D'AMBIANCE	TX COV / T&H AMB 600-022	C	3 ANS	4 ANS	5 ANS	6 ANS
TRANSMETTEUR DE CO2, COV, TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ D'AMBIANCE	TX COV / CO2 / T&H AMB 600-023	D	-	1,5 AN	2 ANS	3 ANS
TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE AVEC CAPTEUR EMBARQUÉ	TX TEMP INS 600-031	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE AVEC SONDE DE CONTACT	TX TEMP CONTI 600-032	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE AVEC DOUBLE SONDE DE CONTACT	TX TEMP CONT 2 600-232	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ AVEC SONDE EXTERNE	TX T&H EXT 600-034	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR ANALOGIQUE - INTERFACE 4-20MA	TX 4/20 MA 600-035	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR D'IMPULSIONS - 3 ENTRÉES	TX PULSE 600-036	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR D'IMPULSIONS - 3 ENTRÉES - CERTIFIÉ ATEX	TX PULSE ATEX 600-037	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS
TRANSMETTEUR D'IMPULSIONS - INTERFACE LED	TX PULSE LED 600-038	D	8 ANS	12 ANS	14 ANS	15 ANS
TRANSMETTEUR DE CONTACT	TX CONTACT 600-039	D	12 ANS	>20 ANS	>20 ANS	>20 ANS



Stockage produits avant utilisation = 6 mois maximum

DTM20_f